

MicroFlow



Det er ret sjældent, at "Micro" og "XL" indgår i samme overskrift. Det stritter lidt i hver sin retning. Men ikke desto mindre giver det god mening i dette tilfælde.


Skrappe test af den markedsledende og bundsolide fiberblæsemaskine fra Fremco A/S, medfører nu at kapaciteten øges markant. Det gælder vel at mærke både for nye maskiner og alle de maskiner der for længst er taget i brug.

XL

Frem til nu, har kapaciteten i en MicroFlow været 0,8-5,0 mm kabel.
Nu er den øget til 0,8-6,5 mm kabel.

0,8-5,0 mm

0,8-6,5 mm



Frem til nu

Nu og fremover

Umiddelbart lyder en øgning på 1,5 mm måske ikke voldsomt, men der er en verden til forskel i dag. De tyndeste 288f backbone-kabler, er nu omkring 6,3 mm.

Det betyder, at det nu kan lade sig gøre, at etablere et komplet bredbåndsnetværk med kun én maskine - fra backbone til kunde.

Til at udnytte den nye og større kapacitet, er der fremstillet en serie nye adaptorplader, drivhjul og tilhørende pakninger.



Adaptorplader XL fås til 12, 14 og 16 mm mikrorør.

Pakninger fås til 5,2-5,4-5,6-5,8-6,0-6,2-6,4 og 6,5 mm kabel i de ovennævnte rørstørrelser.

**Skal du også blæse XL?
- så kontakt venligst:**



Stadig i tvivl...
- så kontakt os for
en demonstration
direkte på arbejdsstedet!