

# NANOFLOW MAX



NanoFlow MAX er en videreudvikling af den tidligere NanoFlow, der klarer helt op til 4,5 mm kabel.

NanoFlow MAX er forsynet med justerbar trykstyrke mellem medløber- og drivhjul. Det sikrer, at der altid er tilstækkeligt greb omkring fiber/kabel.

Med accubatteridrift og et helt værktøjsfrit setup, er også NanoFlow MAX superhurtig klar til brug.

Desuden lyser et knivskæpt LED display op og sikrer nem aflæsning under alle vejr- og lysforhold.

NanoFlow MAX er selvfølgelig udstyret med den unikke dobbelte fiberbeskyttelsesteknologi der eliminerer dyre og tidskrævende fiberskader under installationsprocessen.

- og selvfølgelig er NanoFlow MAX også omfattet af muligheden for op til 60 måneders tryksgaranti!



## Godt tilbehørsprogram:



Trefod med hurtigudløser



Praktisk bæremem



Holdearm til preconnected kundefiber



Ekstra stort 4 Ah batteri



Ståldrivhjul til mikrokabler




Leveres i solid transport- og opbevaringskasse

## SPECIFIKATIONER

Varenummer: .....	101-190911001
Fiber/kabel diameter min./max.: .....	0,8 - 4,5 mm
Mikrorør diameter min./max.: .....	3 - 12 mm
Blæselængde <sup>1</sup> : .....	Op til 1200 m
Blæsehastighed <sup>1</sup> : .....	Op til 125 m/min.
Anbefalet lufttryk og volume <sup>2</sup> : .....	0-10 bar (200-500 l/pr. min.)
Vægt (uden batteri): .....	2,8 kg
Længde/bredde/højde: .....	212 mm/104 mm/139 mm

Drevet af 2Ah accubatteri. 2 stk og hurtiglader medfølger. Display med fart-/længdemåler.  
 Adaptorplader fås til alle fiberstørrelser i maskinens kapacitetsområde. Røradapterer mellem 3-12 mm medfølger.  
 Fuldautomatisk elektronisk beskyttelse af mikrokabler/EPFU fiber.

<sup>1)</sup> Afhænger af rør- og kabeltype. <sup>2)</sup> Kold og tør trykluft.



- og vores ekspertise følger med i handlen...